



CLIMATUBE® basic

De kosteneffectieve oplossing
voor spaarzame mensen

Producteigenschappen

- Buisisolatie uit polyethyleenschuim op basis van gerecycleerde materialen
- Isolatie-eigenschappen:
 - warmtegeleidingscoëfficiënt 0,049 W/mK bij 40 °C
- Beschermt tegen corrosie
- Brandgedrag: E (normaal ontvlambaar)
- Geschikt voor temperaturen van 0 °C tot +100 °C



NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B - 4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-climatube.com

nmc



Leveringsprogramma

Type	A mm	B mm	Lengte	VPE
15 - 09	15 +1/+4	9 ± 1,5	1 m	150 m
18 - 09	18 +1/+4	9 ± 1,5	1 m	125 m
22 - 09	22 +1/+4	9 ± 1,5	1 m	110 m
28 - 09	28 +1/+4	9 ± 1,5	1 m	85 m
35 - 09	35 +1/+4	9 ± 1,5	1 m	61 m
42 - 09	42 +2/+6	9 ± 1,5	1 m	44 m
15 - 13	15 +1/+4	13 ± 2	1 m	98 m
18 - 13	18 +1/+4	13 ± 2	1 m	93 m
22 - 13	22 +1/+4	13 ± 2	1 m	75 m
28 - 13	28 +1/+4	13 ± 2	1 m	62 m
35 - 13	35 +1/+4	13 ± 2	1 m	50 m
42 - 13	42 +2/+6	13 ± 2	1 m	39 m
15 - 20	15 +1/+4	20 ± 2,5	1 m	61 m
18 - 20	18 +1/+4	20 ± 2,5	1 m	55 m
22 - 20	22 +1/+4	20 ± 2,5	1 m	50 m
28 - 20	28 +1/+4	20 ± 2,5	1 m	40 m