



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP Nr. : W29SE HYB100

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: W29SE HYB001

2. Typen oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:  
NMC DOMOSTYL® Hybrid

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:  
Dichtungsmittel für Fassaden für Innen- und Außenbereich

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:  
NMC sa, Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: 3  
3: Brandverhalten

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  
GINGER CEBTP - NB 0074

9. Erklärte Leistung nach EN 15651-1:2012

Merkmale	Leistung
Brandverhalten (Euroklasse)	E
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD
Wasser- und Luftdichtheit	
Standvermögen	≤ 3 mm
Volumenverlust	≤ 10 %
Rückstellvermögen	≥ 60 %
Zugeigenschaften: Sekantenmodul bei 23 ° C	> 0,4
Zugeigenschaften: Sekantenmodul bei - 20 ° C	> 0,6
Zugverhalten unter Vorspannung	NF
Haft-/Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen	NF
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF
Dauerhaftigkeit (Konformität)	NF

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.  
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.  
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name and funktion : X. FISCHER  
Quality Manager

Eynatten, 27/05/14