

# KLEBERVERBRAUCH



KLEBERVERBRAUCH PRO ANWENDUNG					
RAUMGESTALTUNG	KLEBER		STOSS- UND GEHRUNGSBEREICHE 3 mm Fuge		VERFUGUNG UND SPACHELUNG
	ADEFIX®	ADEFIX®PLUS	ADEFIX®	ADEFIX® PLUS	ADEFIX®
NOMASTYL®	•		•		•
Deckenleisten < 8 cm	•		•		•
Deckenleisten ≥ 8 cm	•			•	•
LIGHTING		•		•	•
Wandleisten < 8 cm	•		•		•
Wandleisten ≥ 8 cm	•			•	•
Sockelleisten < 8 cm	•		•		•
Sockelleisten ≥ 8 cm	•			•	•
Abdecksockelleisten		•		•	•
FLEX		•		•	•
Rosetten	•		•		•
Wall Tiles   Wandelemente		•	Stoßfugenbereiche dürfen nicht verklebt oder verfugt werden.		Verfugung, nur zur Decke oder Wand

BEMERKUNGEN: Nicht saugfähige Untergründe, Fußleisten in Feuchträumen mit ADEFIX® PLUS kleben. LIQUID, WAVE mit Fliesenkreuzen verarbeiten (min. 1-2 mm Fugenbreite)

FASSADENGESTALTUNG	KLEBER		STOSS- UND GEHRUNGSBEREICHE		VERFUGUNG UND SPACHELUNG
	DOMOSTYL HYBRID		DOMOSTYL HYBRID		DOMOSTYL HYBRID
DOMOSTYL®		•		•	•

Immer Montageanleitung und Datenblatt beachten

KLEBERVERBRAUCH PRO KARTUSCHE		
DECKENLEISTEN	< 80 mm	6 - 8 m
	80 - 130 mm	4 - 5 m
	> 130 mm	2 - 3 m
WANDLEISTEN	< 80 mm	6 - 8 m
	80 - 100 mm	4 - 5 m
	> 100 mm	2 - 3 m
SOCKELLEISTEN	< 80 mm	6 - 8 m
	80 - 150 mm	4 - 5 m
	> 150 mm	2 - 3 m
ROSETTEN	Ø < 100 mm	14 - 18 St.
	Ø 100 - 250 mm	8 - 10 St.
	Ø 251 - 530 mm	4 - 7 St.
	Ø > 530 mm	2 - 3 St.
WALL PANELS	Höhe > 300mm	4 St.
	PYRAMID	8 St.
WALL TILES	CORAL / RAY / PUZZLE	6 St.
	WING	10 St.
ECKEN	Z101 / Z102 / Z103 / Z104 / O16	10 - 12 St.
	SP2-5 / SP3-4	17 - 20 St.
FASSADENGESTALTUNG	< 75 mm	4 - 5 m
	≥ 75 mm	1,5 - 3 m
BOSSENSTEINE	BA10 / BA11 / SA1	5 St.

Anzahl Stoß- und Gehrungsbereiche pro Kartusche: 65